

Roofing panels

Dachelemente

Panneaux couverture

Paneles cubierta

Pannelli coibentati per copertura

PGB TD5

PGB TD3

PGB TK5

PGB TV5 in vetroresina per applicazioni agro-zootecniche

Fiberglass roofing panels for agriculture and farming applications / Deckungspaneel aus Glasfaserkunststoff für Anwendung in dem Landwirtschafts- und Viehzuchtbau / Panneaux couverture en vitro résine destinés aux bâtiments d'élevage / Paneles cubierta en fibra de vidrio para el uso en agro-zootécnia

PGB TW5 in lana minerale

Rock wool roofing panels / Dachpaneel mit Mineralwolle / Panneaux couverture en laine minérale / Paneles cubierta en lana mineral

PGB TWD-F fonoassorbente

Sound-absorbent / Schallabsorbierend / insonorisant / fonoassorbente

PGB CTD5 curvi per copertura

Curved roofing insulating panels / Gebogene Isolierpaneel für Dacheindeckungen / Panneaux isolants cintrés pour couverture / Paneles aislados curvos para cobertura

PGB TCS coppo

Roof tile / Coppo / tuile / teja acanalada

PGB T5 Certificato tecnico "Avis Technique"

"CSTB" technical certification / Technisches Zertifikat / certificat technique certificado técnico

Pannelli copertura deck

Deck roofing panels

Dachelemente

Panneaux couverture deck

Paneles cubierta deck

BROLLO DECK

Pannelli metallici coibentati per coperture piane e/o inclinate da impermeabilizzare in opera. Il cartongfello bitumato non deve essere mai a contatto diretto con fiamme libere. I lati all'estradosso non devono rimanere a contatto diretto con gli agenti atmosferici.


Insulated metal panels for flat and/or inclined roofs, to be waterproofed on site. The bitumenized felt board should never be directly in contact with open flames. The extrados sides must not be in direct contact with atmospheric agents.

Isolierte Bauelemente für flach bzw. geneigte Dächer (während der Montage abzudichten).


Die Bitumenpappe soll nie in direkten Kontakt mit der freien Flamme kommen. Die Paneelen dürfen nicht in Freien gelagert werden.

Panneaux isolants à parements en tôle d'acier pour couvertures planes ou inclinées (veiller à l'étanchéité lors de l'installation). Le carton bituminé ne doit jamais être en contact direct avec des flammes libres. Les emboîtements ne doivent pas rester au contact direct avec l'extérieur car ils sont la cible d'agressions atmosphériques.

Paneles metálicos aislantes para cubiertas planas y/o inclinadas, a impermeabilizar durante la puesta en obra. El cartongfello nunca debe estar en contacto directo con las llamas. Los lados al extradós no deben permanecer en contacto directo con los agentes atmosféricos.



PGB TK5



Spessori thickness : mm 20/30/40/50/60/80/100

Freccia deflection $F \leq 1/200L$

PGB TK5		ACCIAIO - STEEL											
		Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)											
		▲ ▲ campata semplice - simple span					▲ ▲ ▲ ▲ campata multipla - multiple span						
mm		1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75
		Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m ² acciaio - Max load capacity kg/m ² steel											
0,5		182	135	102	82	65		226	168	130	100	84	56
0,6		218	162	122	96	78	50	271	202	156	120	101	67
0,8		291	216	163	128	104	64	340	269	208	160	134	90
1		400	280	204	160	130	80	410	330	260	200	168	112

PGB TK5									
Spessore pannello Panel thickness	mm	20	30	40	50	60	80	100	
K	W/m ² K	0,71	0,53	0,43	0,35	0,30	0,23	0,19	
U	W/m ² K	0,74	0,55	0,44	0,36	0,31	0,24	0,19	

